ANT-OBU-Q

QUADBAND–ANTENNE FÜR GEHÄUSE

ANT–OBU–Q ist eine Antenne, die für den Betrieb mit der Alarmzentrale **INTEGRA 128–WRL** und den Modulen: **GPRS–A**, **GSM–4**, **GSM LT–1**, **GSM LT–2**, **GPRS–T1**, **GPRS–T2**, **GPRS–T4**, **GPRS–T6** ausgelegt ist. Sie ist mit einem Standard–SMA–Anschluss ausgestattet, sodass sie auch in anderen Geräten verwendet werden kann, die mit solch einem Anschluss ausgestattet sind. Sie ist ideal für die Montage an den Gehäusen von SATEL – sowohl aus Metall als auch aus Kunststoff. Das eingebaute Gelenk ermöglicht es, ANT–OBU–Q entweder horizontal oder vertikal zu positionieren. ANT–OBU–Q kann auch in SATEL–Gehäusen aus Kunststoff montiert werden, die einen speziellen Platz für die Montage dieser Art von Geräten haben.

Die Antenne arbeitet in den folgenden Frequenzbändern: 850/900/1800/1900 MHz.

- Quadband–Antenne für Gehäuse



TECHNISCHE DATEN

Betriebsfrequenz	850/900/1800/1900 MHz
Impendanz	50 Ohm
Rückflussdämpfung für 1800 MHz	-10 dB
Rückflussdämpfung für 1900 MHz	-9.9 dB
Rückflussdämpfung für 850 MHz	-6 dB
Rückflussdämpfung für 900 MHz	-12 dB
Betriebstemperatur	-20...+65°C
Anschluss	SMA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.