

APD-100

FUNK-PIR-MELDER

- Entspricht der Norm EN50131 Grade 2
- Infrarotstrahlung von hoher Qualität
- dreistufige Fernsteuerung der Empfindlichkeit
- Kontrolle des Batteriezustandes
- regulierbarer Halter zur Montage an der Wand oder an der Decke
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt
- Immunität gegenüber Tieren bis zu 15kg



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Umweltklasse | II |
| Lebensdauer der Batterie (in Jahren) | ca. 3 Jahre |
| Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit | 0,3...3 m/s |
| Abmessungen des Gehäuses | 63 x 96 x 49 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Empfohlene Montagehöhe | 2,4 m |
| Betriebsfrequenz | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Gewicht | 108 g |
| Funkreichweite (im freien Gelände) | bis 500 m |
| Batterie | CR123A 3V |



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.