

# INT-IT-2

## MODUL ZUR STEUERUNG DER BEREICHE

- Scharf-/Unscharfschalten mittels Zutrittskarten, Transponderanhänger u.a.
- Zuordnung der Bereiche zur Scharf-/Unscharfschaltung
- 3 Scharfschaltmodi
- Ausführung von Funktionen und Zustandsanzeige mittels 3 LEDs
- akustische Signalisierung ausgeführter Funktionen
- kompatibel mit Systemen BTicino (Magic, Living Int, Living Light) und Gewiss (PlayBus, SYS)
- Betrieb mit **VERSA** und **INTEGRA** Alarmzentralen



### TECHNISCHE DATEN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Betriebsfrequenz                    | 125 kHz                                |
| Bedienteile mit zusätzlichen Linien | 29                                     |
| Spannungsversorgung (±15%)          | 12 V DC                                |
| Abmessungen der Elektronikplatine   | 22 x 47 x 50 mm                        |
| Betriebstemperatur                  | -10...+55 °C                           |
| Max. Stromaufnahme                  | 80 mA                                  |
| Max. Luftfeuchtigkeit               | 93±3%                                  |
| Umweltklasse gem. EN50130-5         | II                                     |
| Bediente Kartenstandards            | UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102 |