GPRS-T4

GPRS/SMS–ÜBERTRAGUNGSMODUL

Das Universal–Übertragungsmodul **GPRS–T4** dient zur GPRS– und SMS–Übertragung aus einer beliebigen Alarmzentrale oder einem anderen Gerät. Zusätzliche Funktion **GPRS–T4** ist die Fernsteuerung der Modulausgänge. Dank der Funktion kann man z.B. das Alarmsystem über SMS scharf– oder unscharfschalten.

- 8 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung
- Eingang zur Kontrolle der AC–Versorgung
- 4 Ausgänge mit der Möglichkeit der Fernsteuerung
- automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist
- SMS/CLIP Benachrichtigung
- Sendung der Testübertragung mittels CLIP–Funktion
- Signalisierung fehlender Verbindung

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Anzahl von OC-Ausgängen	4
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Anzahl von Eingängen	8
Abmessungen der Elektronikplatine	80 x 57 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	45 mA
Max. Stromaufnahme	190 mA
Gewicht	184 g
Erforderte minimale Stromleistung des Netzgeräts	2 A
Zulässige Spannung an der AC-Linie	bis 25 V
Strombelastbarkeit des Ausgangs mit der Funktion der Störungsanzeige	50 mA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.