

# MIO-400

## MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS CONVENCIONALES

El módulo **MIO-400** sirve para supervisar los dispositivos de protección contra incendios o los sistemas contra incendios y otros dispositivos, y también, para controlarlos. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- 4 entradas:
  - posibilidad de seleccionar el tipo de entrada: NO o NC
  - modo de funcionamiento programable
  - detección de cortocircuito o interrupción en el circuito
- 4 salidas de relé:
  - tipo de salida programable
  - posibilidad de controlar los dispositivos eléctricos alimentados con la tensión de 230 V AC,
  - posibilidad de conmutar las cargas resistivas, inductivas y capacitivas
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control
- indicadores LED que informan sobre:
  - estado de entradas
  - estado de salidas
  - avería de entradas
  - avería del módulo
- posibilidad de montaje en el carril DIN (35 mm)



## DATOS TÉCNICOS

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Rango de temperaturas de trabajo                 | -10°C...+55°C    |
| Peso                                             | 225 g            |
| Humedad máxima                                   | 93±3%            |
| Dimensiones                                      | 122 x 93 x 58 mm |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 600 µA           |
| Consumo de la corriente en estado de alarma      | 750 µA           |
| Tensión de alimentación                          | 18...26 V DC     |



El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.