

INT-KSG

Clavier tactile capacitif

Le clavier tactile capacitif INT-KSG est conçu pour être utilisé avec les centrales d'alarme de la série INTEGRA. Ce nouveau clavier apporte des améliorations pour l'interface utilisateur. De plus, le clavier en silicone traditionnel a été remplacé par une matrice de capteurs capacitifs permettant au dispositif de répondre aux plus légères pressions sur les zones désignées.

Le fonctionnement au quotidien du système d'alarme a été simplifié, entre autres, par l'utilisation d'un grand affichage capable de fournir plus d'informations simultanément, par exemple, lorsque le menu est affiché ou pour une sélection plus rapide des partitions dans la liste. En outre, à chacun des quatre boutons d'accès rapide peut être assigné jusqu'à 16 commandes différentes permettant de réaliser des opérations complexes par des gestes simples. De plus, un affichage personnalisable permet à l'utilisateur de sélectionner l'information souhaitée et de la visualiser sur l'écran. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'utilisation de capteurs réagissant au toucher n'est pas seulement visuellement attrayante mais aussi simple et facile lorsque le clavier est employé de façon intensive.

Caractéristiques du clavier INT-KSG

- large afficheur avec nouvelle interface utilisateur capable de fournir plus d'informations
- nouvelles fonctionnalités d'affichage avec jeu d'informations sur mesure de l'état du système
- séquences MACRO pour faciliter la manipulation d'opérations complexes
- clavier tactile avec rétro-éclairage
- LED individuelle et ronfleur pour la confirmation de pression sur les touches
- boutons d'alarme dédiés PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE
- 2 zones programmables avec résistances fin de ligne configurables




Safel®

INT-KSG

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 V DC \pm 15%
Consommation de courant en veille	165 mA
Consommation de courant maximale	175 mA
Classe d'environnement selon EN50130-5	II
Température de fonctionnement	-10°C...+55°C
Humidité maximale	93 \pm 3%
Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur)	143 x 156 x 22 mm
Poids	320 g



25¹⁹⁹⁰/₂₀₁₅ | **Satel**®

Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Pologne
tél. +48 58 320 94 00 ; fax +48 58 320 94 01
e-mail : trade@satel.pl

www.satel.eu