

SPL-2010 R

SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC SIGNALISATION OPTIQUE ET ACOUSTIQUE

SP-2010 R est une sirène optique et acoustique conçue pour le montage à l'extérieur équipée de voyants LED lumineux et d'un transducteur piézoélectrique. La sirène émet 3 types de signalisation sonore modulée d'une intensité de 120 dB. Le boîtier en polycarbonate garantit une haute résistance mécanique et un aspect esthétique de la sirène qui reste inchangée durant des années. Le dispositif est muni d'un contact d'autoprotection protégeant contre l'arrachement ou l'ouverture du boîtier ainsi que contre l'insonorisation du transducteur piézoélectrique avec la mousse de construction. Une enveloppe intérieure en tôle galvanisée assure une protection de la carte électronique aux endommagements mécaniques. Grâce à une imprégnation adéquate, le système électronique est résistant à l'influence des intempéries.

La sirène optique et acoustique SPL-2010 est disponible en trois couleurs: SPL-2010 R (rouge), SPL-2010 BL (bleu) et SPL-2010 O (orange).

- signalisation sonore : transducteur piézoélectrique
- signalisation optique : voyants LED
- protection intérieure métallique
- autoprotection :
 - insonorisation de l'avertisseur avec un jet de mousse de construction (en option : **SPL-TO**)
 - à l'arrachement
 - à l'ouverture
- disponible en bleu (**SPL-2010 BL**) et en orange (**SPL-2010 O**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Classe environnementale | III |
| Dimensions du boîtier | 298 x 197 x 90 mm |
| Températures de fonctionnement | -35...+55 °C |
| Tension d'alimentation nominale (±15%) | 12 V DC |
| Consommation moyenne de courant pendant la signalisation acoustique | 35 mA |
| Consommation moyenne de courant pendant la signalisation optique | 250 mA |
| Poids | 1220 g |
| Volume du son | 120 dB |

