

S-4 BR

ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΚΑΦΉ

- Επιφανειακής στήριξης
- Σφραγισμένο σώμα.
- Προστασία Τάμπερ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|--|-----------------------|
| Μεγ. τάση επαγωγής reed | 20 V |
| Μεγ. φορτίο επαγωγής | 20 mA |
| Διαστάσεις κουτιού | 58,5 x 16,5 x 15,2 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Βάρος | 24 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Παροδική αντίσταση | 150 Ω |
| Προσδόκιμο ζωής (20 V, 20 mA) | 360 000 |
| Υλικό επαφής | Ru (Ruten) |
| Απόσταση λειτουργίας | 18 mm |
| Απόσταση Ενεργοποίησης | 28 mm |
| Διαστάσεις αποστάτη διακόπτη ανάγνωσης | 58,5 x 16,5 x 3,3 mm |
| Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη | 58,5 x 14,7 x 8,3 mm |
| Διαστάσεις αποστάτη μαγνήτη | 58,5 x 14,7 x 3 mm |