

AVD-100

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ

- Προηγμένη επεξεργασία σήματος απο πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα με ρύθμιση ευαισθησίας.
- Ανεξάρτητη μαγνητική επαφή – ασύρματη καταχώριση.
- Προστασία Ταμπερ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη)	Περίπου 3 χρόνια
Διαστάσεις κουτιού	24 x 110 x 27 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	500 μA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	16 mA
Βάρος	59 g
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	Προς 500 m
Μπαταρία	CR123A 3V