

INT-ORS

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8 ΕΞΟΔΩΝ ΡΑΓΑΣ ΤΥΠΟΥ DIN 35

Η μονάδα **INT-ORS** επιτρέπει την επέκταση των συστημάτων INTEGRA/VERSA με 8 προγραμματιζόμενες εξόδους ρελέ. Προορίζεται για άμεσο έλεγχο των συσκευών 230 V με χρήση των πινάκων ελέγχου από τις οικογένειες: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** και **VERSA Plus**. Αυτή η μονάδα είναι ακόμη καλή λύση σε περίπτωση χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι πίνακες ελέγχου για δημιουργία των συστημάτων αυτοματισμού. Η **INT-ORS** προορίζεται για συναρμολόγηση πάνω στον στάνταρ οδηγό DIN 35 mm.

- 8 εξόδοι ρελέ για απευθείας έλεγχο ηλ. συσκευών 220V
- Συμβατότητα με ράγες DIN 35mm
- Οπτική ένδειξη κατάστασης ρελέ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μεγ. αριθμός εξόδων	8
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	310 mA
Βάρος	285 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Χωρητικότητα αριθμό των μονάδων 17,5 χιλιοστά	7
Διαστάσεις	122 x 93 x 58 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Ικανότητα φόρτωσης εξόδων ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση)	16 A / 230 V AC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC