

ACTIVA-2 BR

ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΡΑΚΤΗΣ ΜΕ 2 ΔΕΣΜΕΣ. (ΚΑΦΈ)

- Κρυπτογραφημένη και συγχρονισμένη εκπομπή.
- Για απόσταση έως 20μ (10μ σε εξ. χώρο) με βάση για παράλληλη ή κάθετη τοποθέτηση στον τοίχο και σε εξωτερικό χώρο.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη για ευκολία στην εγκατάσταση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	40 mA
Μήκος πίνακα	23,5 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	45 mA
Βάρος	500 g
Η απόσταση από το τέλος της τελευταίας δέσμης - η κορυφή του barrier	45 mm
Απόσταση από την πρώτη δέσμη από την άκρη του ελάσματος από το μπλοκ ακροδεκτών - κάτω μέρος	70 mm
Η απόσταση μεταξύ των δοκών πλάτος πίνακα	250 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	21,5 mm
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	-25...+55 °C
Ακτίνα δράσης	12 V DC
Μήκος των ταινιών	10-20 m
	52 cm

