

ACTIVA-4 BR

ΕΝΕΡΓΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΡΑΚΤΗΣ ΜΕ 4 ΔΈΣΜΕΣ. (ΚΑΦΈ)

- Κρυπτογραφημένη και συγχρονισμένη εκπομπή.
- Για απόσταση έως 20μ (10μ σε εξ. χώρο) με βάση για παράλληλη ή κάθετη τοποθέτηση στον τοίχο και σε εξωτερικό χώρο.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη για ευκολία στην εγκατάσταση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%)	40 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+55 °C
Ακτίνα δράσης	10-20 m
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	45 mA
Βάρος	1050 g
Μήκος των ταινιών	105 cm
Μήκος πίνακα	23,5 mm
πλάτος πίνακα	21,5 mm
Απόσταση από την πρώτη δέσμη από την άκρη του ελάσματος από το μπλοκ ακροδεκτών - κάτω μέρος	70 mm
Η απόσταση μεταξύ των δοκών	250 mm
Η απόσταση από το τέλος της τελευταίας δέσμης - η κορυφή του barrier	45 mm