

INT-ADR

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ

Η μονάδα προορίζεται για σύνδεση διευθυσιοδοτούμενων ανιχνευτών για τους πίνακες ελέγχου από τις εξής οικογένειες: **INTEGRA** και **INTEGRA Plus**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 ADR. Η χρήση της **INT-ADR** διευκολύνει την εκτέλεση της καλωδίωσης, ειδικά σε περίπτωση εκτεταμένων εγκαταστάσεων. Ο δίαυλος των ανιχνευτών με διεύθυνση είναι ανεξάρτητος από τον δίαυλο των επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή των συστημάτων με ένα υβριδικό τρόπο - σύνδεση στοιχείων με διεύθυνση και αυτών που συνδέονται άμεσα.

- ανεξάρτητος, αποκλειστικός δίαυλος διευθυσιοδοτούμενων ανιχνευτών
- υποστήριξη **CA-64 ADR-MOD** ανιχνευτών
- δυνατότητα επέκτασης του πίνακα ελέγχου έως 48 διευθυσιοδοτούμενες ζώνες
- Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ικανότητα φόρτωσης εξόδου POW	2,5 A / 12 V DC
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	35 mA
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V	2,5 A / 12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	30 mA
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Διαστάσεις	80 x 57 mm
Βάρος	35 g