

# ROP-101/EU

## ΣΥΜΒΑΤΙΚΌΣ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΊΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ)

Οι χειροκίνητοι σηματοδότες επιτρέπουν την ειδοποίηση της παρατηρημένης πυρκαγιάς στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα της και την ενεργοποίηση της σηματοδότησης συναγερμού.

- Το ερμητικό και ανθεκτικό περίβλημα επιτρέπει να εκτελέσετε την εγκατάσταση της συσκευής έξω από το κτίριο ή άλλο χώρο παρατήρησης
- Πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις του EN54-11
- Μηχανική μνήμη ενεργοποιήσεων
- Τα γυαλί πολλών χρήσεων που επιτρέπει τη συντήρηση και της διατήρηση του συστήματος
- Δίοδος LED που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και τη λειτουργία
- Ειδικό κλειδί ακύρωσης μετά από την ενεργοποίηση



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Διαστάσεις κουτιού               | 87 x 87 x 57 mm   |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας   | -25...+70 °C      |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας      | 9...30 V DC       |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby   | 0 mA              |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 41 mA             |
| Βάρος                            | 214 g             |
| Μέγιστη υγρασία                  | 75%               |
| Βαθμολόγηση IP                   | IP66 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection - National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.