

# INT-SF-SSW

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος **INT-SF** επιτρέπει τον έλεγχο του κάθε συστήματος συναγερμού που βασίζεται στους πίνακες ελέγχου από τις οικογένειες **INTEGRA** και **INTEGRA Plus**. Με σκοπό την ομοιογένεια των πληκτρολογίων, το πληκτρολόγιο INT-SF συνίσταται για χρήση στα συστήματα συναγερμού με χρήση των χειριστηρίων: **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** και **INT-KSG**.

- φωτιζόμενο πληκτρολόγιο με λευκό φως
- ελέγχει ένα υποσύστημα συναγερμού
- Συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΒΟΗΘΕΙΑΣ, κλήση από το πληκτρολόγιο
- δύο LED που προβάλλουν την κατάσταση του υποσυστήματος
- ακουστική επισήμανση επιλεγμένων συμβάντων του συστήματος
- λειτουργία ελέγχου πρόσβασης
- ρελέ για έλεγχο ηλεκτρομαγνήτη πόρτας ή ηλεκτρικής κλειδαριάς
- έλεγχος κατάστασης πόρτας εισόδου
- διαθέσιμο σε ανοιχτό χρώμα (**INT-SF-SSW**), σκούρο χρώμα (**INT-SF-BSB**) και άσπρο χρώμα (**INT-SF-WSW**)



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                                      | 12 V DC          |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                        | -10 °C...+55 °C  |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                        | 20 mA            |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                      | 40 mA            |
| Βάρος                                                 | 180 g            |
| Μέγιστη υγρασία                                       | 93±3%            |
| Διαστάσεις                                            | 80 x 143 x 25 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5         | II               |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση) | 1 A / 30 V DC    |