

# INT-TSG-WSW

## ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSG** kezelők ideális megoldást nyújtanak azon **INTEGRA** és **VERSA** riasztórendszer felhasználói számára, akik a mindennapi használatban a modern okostelefonokból és táblagépekből ismert kényelmet várják el. Kis méretének és a vonzó kialakításának köszönhetően tökéletesen illik nemcsak a modern, hanem a hagyományosan berendezett lakásbelsőhöz is. Különleges tulajdonsága a felszerelési helybe történő beleolvadást lehetővé tevő vékony kialakítású ház.

A vonzó kinézet csak kezdete az előnyök hosszú listájának. Az színes, 4,3"-os LCD kijelző lehetővé teszi az **INTEGRA** és **VERSA** riasztók mindennapos használatának teljesen új kialakítását. Az eszköz teljes előlapját elfedő kapacitív technológiát alkalmazó érintőképernyője biztosítja az ujjbeggyel történő egyszerű kezelést. Nagyméretű, könnyen olvasható ikonjai segítségével a rendszer képességei egyszerűen használhatóak.

Az egyszerű élesítési és hatástalanítási parancsokon túl, az **INT-TSG** MAKRÓ tulajdonsága lehetővé teszi műveletsorozatok egyetlen paranccsal történő elindítását. Ez a módszer kiváló megoldás az **INTEGRA** vezérlőpanelek intelligens háziautomatizálási tulajdonságainak alkalmazásához. Például, a "mozi" parancs leengedheti a rolót és a vetítővásznat, valamint bekapcsolhatja a diszkrét világítást.

Az **INT-TSG** egyszerű hozzáférést biztosít a rendszer aktuális állapotának megtekintéséhez. Az állapotképernyő

személyreszabhatóságának köszönhetően, a kijelzőre vetett egyetlen pillantás is elég annak megállapításához, hogy a rendszer élesített-e, kültéri világítás fel van-e kapcsolva vagy működik-e a kerti öntöző. Az állapotképernyő elektronikus képernyőként is használható.

### Tulajdonságok:

- kapacitív, 4,3"-os méretű, enyhe érintésre reagáló érintőképernyő
- színes ikonokkal rendelkező grafikus felhasználói felület
- háziautomatizálási vezérlések használatát megkönnyítő MAKRÓ tulajdonság
- rendszer aktuális állapotát jelző LED-ek
- felhasználói igények szerint személyreszabható állapotképernyő
- 2 zónabemenet (csak INTEGRA és INTEGRA Plus vezérlőpanelek)
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása
- **VERSA** vezérlőpanelekkel történő használat (**INT-TSG v1.03 vagy újabb**)
- világos (**INT-TSG-SSW**), sötét (**INT-TSG-BSB**) és fehér (**INT-TSG-WSW**) változatban érhető el



### MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	250 mA
Maximális áramfelvétel	265 mA
Tömeg	165 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
A készülék ház méretei (szélesség x magasság x vastagság)	120 x 92 x 14 mm



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.