

# K-2 BR

## MÁGNESES ÉRZÉKELOŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K-2 sülyesztett módon szerelhető, elemei pl. a fa, vagy műanyag ajtó, illetve ablakkeretekbe megfelelő módon elkészített furatokba nyomhatóak. A K-2 két vízmentesen zárt, egymással szemben elhelyezett részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érzékelőből) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkört.



A K-2 bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellal, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

A K-1 érzékelő kétféle színváltozatban, fehér (K-2) és barna (K-2 BR), érhető el.

- sülyesztett szerelés
- zárt ház

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége    | 20 V       |
| Maximális csatlakozó áram                                | 20 mA      |
| Tömeg                                                    | 10 g       |
| Átmeneti ellenállás                                      | 150 Ω      |
| Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél | 360 000    |
| Érintkező anyaga                                         | Ru (Ruten) |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága   | 28 mm      |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága  | 40 mm      |