

INT-KLCDR-GR

LCD KEZELŐ

Az LCD kezelők az **INTEGRA** rendszerek mindennapi kezelését látják el. A kijelzőnek köszönhetően, amelyen megjelennek a szöveges üzenetek, még a fejlett funkcionalitású riasztó központok használata is egyszerű és kényelmes. Ezen felül a beépített proximity kártyaolvasó lehetővé teszi a rendszer kezelését a jelszó megjegyzése nélkül.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- LED diódák a rendszer állapotának jelzéséhez
- PÁNİK, TŰZ, SEGÍTSÉG riasztás a kezelőről
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- 2 zóna bemenet
- jelzés a kapcsolat elvesztésekor a központtal
- RS-232 csatlakozó az együttműködéshez a **GUARDX** programmal
- közeli kártya leolvasó



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Környezeti osztály | II |
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Ház méretei | 140 x 126 x 26 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 60 mA |
| Maximális áramfelvétel | 156 mA |

