

INT-SZK-GR

KÓDZÁR

Az INT-SZK-GR kódzár INTEGRA és CA-64 vezérlőpanelekkel történő alkalmazásra szolgáló eszköz. Hosszú, alakú stílusos házában a gyenge megvilágítási körülmények között is kényelmes kezelést biztosító gombjai a kihajtható fedél alatt találhatók.

Az eszköz lehetővé teszi elektromágneses működésű zárral felszerelt ajtóval rendelkező szobákba, helyiségekbe történő belépés vezérlését. De ezen kívül más, hasonló típusú beléptetésvezérlési eszközök (pl. kapuk, rácsok, csapóajtók, stb.) működtetésére is alkalmas.

Az INT-SZK-GR ajtóállapot-felügyeleti bemenettel, szabotázs védelemmel és három, az zár/ajtó állapotát jelző színes fényű LED-del rendelkezik (az ajtóállapot hangjelzéssel is jelezhető). A megfelelő jelöléssel rendelkező gombok segítségével háromféle – PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ – riasztás közvetlen indítására van lehetőség. A gombok háttérvilágítása sötét környezetben is könnyű használatot biztosít.

- ajtó állapotát jelző LED-ek
- PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ kezelői riasztások
- nyitvahagyott ajtó jelzésére szolgáló hangjelzés
- elektromos-zár/elektromágneses vezérlésére szolgáló relékimenet
- ajtóvezérlő bemenet



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó feszültség a relén	24 V
Maximális csatlakozó áram a relén	2 A
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	144 x 80 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	19 mA
Maximális áramfelvétel	65 mA
Tömeg	163 g

