

SOW-300 R

BELTÉRI LED-ES FÉNYJELZŐ

A SOW-300 R fényjelző beltéri alkalmazásra szolgáló fényjelző eszköz. Az ultrafényes LED-ek segítségével előállított négyféle (folyamatos, gyorsvillogás, lassúvillogás és duplavillogás 1 mp szünettel) jelzéstípus közül lehet választani. Az kerek házzal rendelkező SOW-300 R fényjelző falra és mennyezetre is szerelhető. Az eszköz a fedél kinyitásával szembeni szabotázs védelemmel rendelkezik.

A SOW-300 fényjelző háromféle színváltozatban: SOW-300 R (piros), SOW-300 BL (kék) és SOW-300 O (narancs) érhető el.

- fényjelzés szuperfényes LED-ek
- három jelzési mód
- fedélkinyitás elleni szabotázs védelem
- kék (**SOW-300 BL**) és narancs (**SOW-300 O**) színben is elérhető



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	ø97 x 37 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	44 mA
Tömeg	50 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

