

AFD-100 BR

VEZETÉKNÉLKÜLI VÍZKIÖMLÉS ÉRZÉKELŐ

Az AFD-100 vezeték nélküli vízkiömlésérzékelő a kétirányú rádiós **ABAX** rendszerben történő felhasználásra szolgál. Felhasználható fürdőszobák, konyhák, mosókonyhák, pincék, akváriummal rendelkező szobák, stb. védelmére, ahol vízszivárgás léphet fel. Az érzékelő egy 3 m-es hajlékonykábellel szerelt szondával rendelkezik, amely lehetővé teszi nehezen elérhető helyekre történő egyszerű felszerelését is. Az érzékelő akkor jelez riasztást, amikor a szonda elektródái érintkezésbe kerülnek a vízzel. Az, AFD-100 továbbá egy a tesztmódot jelző LED-del és a fedél kinyitása, illetve felszerelési felületről történő eltávolítása elleni szabotázs védelemmel is rendelkezik. Az eszköz **INTEGRA 128-WRL** vezérlőpanellel, **ACU-120**, **ACU-270** és régebbi **ACU-100**, **ACU-250** vezérlőkkel, valamint **ARU-100** rádiójelisméltővel kompatibilis.

Az AFD-100 érzékelő kétféle: fehér (**AFD-100**) és barna (**AFD-100 BR**) színváltozatban érhető el.

- víz jelenlétének előtéssel fenyegetett területeken történő érzékelése
- egyszerűen felszerelhető külső érzékelő
- fedélkinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 500 m
Az elem	CR123A 3V

