VERSA-MCU

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER KONTROLLER

A **VERSA** központok számára szánt 433MHz–es vezeték nélküli kontroller lehetővé teszi az eddig a MICRA riasztó modul számára szánt vezeték nélküli érzékelők felhasználását. Ennek köszönhetően segítségével lehetővé válik a vezeték nélküli technológia telepítése még ott is, ahol nem szükséges kétirányú kommunikáció a berendezéssel.

- **MICRA**
- 433 MHz távirányítók támogatása
- **VERSA** központokhoz dedikált
- kontroller beállítások programozása a központ szerviz menüje és a **DLOADX** szoftver segítségével
- szoftverfrissítés a berendezés leszerelése nélkül
- alkalmas helyen telepítést megkönnyítő kisméretű burkolat

MŰSZAKI ADATOK

Támogatott távvezérlők száma	30
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	24 mA
Maximális áramfelvétel	29 mA
Tömeg	30 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az irányított drótnélküli érzékelő száma	30
Az irányított távirányítók	MPT-350, MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Az irányított drótnélküli érzékelők	MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
A távirányítók és a drótnélküli érzékelők munka frekvenciájának sáva	433,05 ÷ 434,79 MHz

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.