

# MSP-300 R

## VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI HANG- ÉS FÉNYJELZŐ

Az MSP-300 vezeték nélküli kültéri sziréna 433 MHz-es frekvencián működő **MTX-300** vezérlővel, valamint **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL** és **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelekkel történő alkalmazásra készült. Az alkalmazott, optimalizált energiafelhasználású modern SPIRIT1 rádiórendszer hosszan tartó működést biztosít a mostoha időjárási körülmények között üzemelő sziréna számára is. Az MSP-300 megbízható működését biztosítja továbbá, a speciális – katonai és orvosi – alkalmazásokban is használt, nagyteljesítményű **BAT-ER-3,6** telep használata.

- MTX-300 vezérlővel, valamint PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL és PERFECTA-T 32-WRL vezérlőpanelekkel kompatibilis
- hang- és fényjelzés egymástól független vezeték nélküli indítása
- fényjelzés: nagyfényerejű LED-ek
- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- többféle választható hangjelzés
- optimalizált, alacsony energiafelhasználású fejlett rádiórendszer
- távoli beállítás
- széles hőmérsékleti tartományban működő, nagyteljesítményű BAT-ER-3,6, 13 Ah telepes megtáplálás
- -40 °C to +55 °C működési hőmérséklettartomány
- fedél kinyitása és falról történő eltávolítás elleni szabotázs védelem



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Akkumulátor üzemideje                            | -ig 3               |
| Működési hőmérséklet                             | -40 °C ... +55 °C   |
| Áramfelvétel készenléti állapotban               | 600 µA              |
| Maximális áramfelvétel                           | 500 mA              |
| Tömeg                                            | 766 g               |
| Maximális nedvesség                              | 93±3%               |
| A munka frekvencia terjedelme                    | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren) | legfeljebb 400 m    |
| Az elem                                          | ER34615 3,6V        |
| Méret                                            | 148 x 254 x 64 mm   |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály      | IIIA                |
| Hangnyomás szint (@1 m)                          | -ig 105 dB          |