# INT-KLFR-SSW

## INTEGRA RIASZTÓRENDSZER KEZELŐ

Az **INT–KLFR** kezelő a riasztórendszer kezelésének hagyományos módját, de ugyanakkor vonzó megjelenésű megoldásokat előnyben részesítő felhasználók számra készült. Beépített proximitykártya–olvasója lehetővé teszi a rendszer, kód megjegyzésének szükségessége nélküli, működtetését.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- rendszerállapot jelző LED–ek
- BETÖRÉS, TŰZ és ORVOSI SEGÍTSÉG (KIEGÉSZÍTŐ) riasztások indítása billentyűzetről
- kiválasztott rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 programozható zónabemenet (3EOL kialakítás támogatása)
- RS–232 (soros port) **GUARDX** programmal történő kezeléshez
- beépített, a rendszer kezelésére szolgáló proximitykártya–olvasó




## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Ház méretei** | 145 x 143 x 25 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10...+55 °C |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 60 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 110 mA |
| **Tömeg** | 346 g |
| **Maximális nedvesség** | 93±3% |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | II |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.