

# CD-2 BR

## RILEVATORE A TENDA

**CD-2** è un rilevatore filare a tenda. Il dispositivo è progettato per uso in ambienti interni.

**CD-2** è disponibile in tre colori: bianco (**CD-2**), marrone (**CD-2 BR**) e antracite (**CD-2 DG**).

- sensore infrarossi passivo (PIR)
- sensibilità di rilevamento regolabile
- algoritmo digitale di rilevazione del movimento
- compensazione digitale della temperatura
- lente progettata appositamente per i rilevatori tenda a corto raggio SATEL
- indicatore LED
- supervisione del sistema di rilevamento del movimento e della tensione di alimentazione.
- protezione anti-manomissione contro l'apertura dell'alloggiamento e la sua rimozione dalla superficie di montaggio



## SCHEMA TECNICA

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)                    | 12 V DC                |
| Velocità di movimento rilevabile                    | 0,3...1 m/s            |
| Temperatura di lavoro                               | -10°C...+55°C          |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto         | 5 mA                   |
| Assorbimento di corrente massimo                    | 7 mA                   |
| Peso                                                | 27 g                   |
| Umidità massima                                     | 93±3%                  |
| Dimensioni                                          | 20 x 102 x 25 mm       |
| Classe ambientale EN50130-5                         | II                     |
| Tempo di segnalazione allarme                       | 2 s                    |
| Conforme ai requisiti della norma                   | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Tempo di inizializzazione                           | 30 s                   |
| Area di rilevazione                                 | 5 m x 1 m, 15°         |
| Uscite di allarme (relè NC, carico resistivo)       | 40 mA / 24 V DC        |
| Uscita tamper (NC)                                  | 40 mA / 24 V DC        |
| Resistenza di contatto del relè (uscita allarme NC) | 26 Ω                   |