

# SPL-2030 R

## SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO DA ESTERNO

SPL-2030 è una sirena ottico-acustica progettata per l'installazione esterna, dotata di LED super luminosi e di un trasduttore piezoelettrico. Offre tre tipi di toni modulati a intensità di 120 dB tra cui scegliere. La custodia della sirena è realizzata in policarbonato, che garantisce un'elevata resistenza meccanica e un aspetto estetico del dispositivo che rimane invariato nel tempo. Il dispositivo è dotato di protezione antimanomissione contro l'apertura o la rimozione dalla parete. Il modello SPL-2030 R può essere inoltre fornito con il sensore SPL-TO per la protezione contro lo smorzamento della sirena coprendo il trasduttore piezoelettrico con schiuma PUR. Opzionalmente è disponibile uno schermo interno in lamiera zincata per proteggere la scheda elettronica e il trasduttore da danni meccanici. I circuiti elettronici sono resistenti alle intemperie, quindi sono anche resistenti agli effetti delle dure condizioni ambientali.

La sirena ottico-acustica SPL-2030 è disponibile in tre versioni di colore: SPL-2030 R (rosso), SPL-2030 BL (blu) e SPL-2030 O (arancione).

- segnalazione acustica: a trasduttore piezoelettrico
- segnalazione ottica: a LED superluminosi
- protezione antimanomissione contro:
  - tamper antischiuma opzionale (standard o ottico - SPL-TO)
  - apertura
  - rimozione dalla superficie di montaggio
- disponibile anche in versione blu (SPL-2030 BL) ed arancione (SPL-2030 O)



### SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	III
Dimensioni del box	298 x 197 x 90 mm
Temperatura di lavoro	-35...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento energetico medio durante la segnalazione acustica	250 mA
Assorbimento energetico medio durante la segnalazione ottica	35 mA
Peso	725 g
Livello pressione sonora	120 dB

