

ACTIVA-6 BR

BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI CON 6 RAGGI (MARRONE)

Le barriere attive a infrarossi ACTIVA sono rivelatori avanzati di protezione perimetrale. Per il rilevamento delle violazioni delle aree protette, usano raggi infrarossi trasmessi in modo continuo tra il trasmettitore e il ricevitore. La gamma di funzionamento delle barriere, così come il loro aspetto estetico e materiali di alta qualità utilizzati, garantiscono che possano essere montati sia all'interno che all'esterno dell'edificio protetto.

I miglioramenti apportati all'elettronica e al software delle barriere ACTIVA di nuova generazione, nonché la loro struttura incapsulata, offrono un'elevata resistenza alle interferenze e alle condizioni ambientali difficili.

- trasmissione criptata e sincronizzata per impedire la sostituzione del trasmettitore
- potente processore ad alte prestazioni
- portata fino a 20 m (fino a 10 m all'aperto)
- installazione parallela ed ortogonale mediante supporti
- indicazione ottica e acustica per facilitare l'installazione
- installabile all'esterno
- costruzione ermeticamente sigillata per la protezione di componenti sensibili all'acqua
- prestazioni eccellenti in condizioni esterne difficili (neve, pioggia, foglie che cadono, ecc.)
- migliorata resistenza alle interferenze elettriche
- Codice IP: IP44



SCHEMA TECNICA

| | |
|--|--------------|
| Assorbimento di corrente medio (in stato di pronto) ($\pm 10\%$) | 40 mA |
| Temperatura di lavoro | -25...+55 °C |
| Portata | 10-20 m |
| Tensione nominale di alimentazione ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Assorbimento di corrente massimo | 50 mA |
| Peso | 1450 g |
| Altezza | 158 cm |
| Profondità | 23,5 mm |
| Larghezza | 21,5 mm |
| Distanza tra il primo raggio e il bordo del laminato con la morsettiera - parte inferiore della barriera | 70 mm |
| Distanza tra i raggi | 250 mm |
| Distanza tra l'ultimo raggio e il termine del laminato - parte superiore della barriera | 45 mm |

