

MMD-300 BR

RILEVATORE DI APERTURA DI PORTE E FINESTRE SENZA FILI

I rilevatori magnetici di apertura porte e finestre costituiscono la "prima linea di difesa". Grazie all'MMD-300, il sistema di allarme reagisce ai tentativi di intrusione, prima ancora che l'interno dell'ambiente protetto venga violato.

Caratteristiche:

- compatibile con le centrali di allarme MICRA, PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL e PERFECTA-T-32-WRL e anche con i controller wireless VERSA-MCU e MTX-300,
- doppio contatto reed per montaggio orizzontale o verticale
- ingresso per collegamento di un rilevatore NC esterno, per protezione di due punti (ad esempio i due battenti di una finestra) con un solo contatto
- sistema di risparmio energetico, che permette l'operatività per diversi anni, senza che si presenti la necessità della sostituzione della batteria al litio CR123A
- rilevazione anti-manomissione dell'apertura o della rimozione dalla superficie di montaggio
- colore della scocca: marrone.

Applicazione:

Protezione perimetrale di edifici di piccole dimensioni, come chioschi, case estive, negozi, garage e officine.

Contenuto:

Rilevatore, magnete per il montaggio ad incasso, oppure in superficie, batteria al litio CR123A, elementi di montaggio, manuale operativo.



SCHEDA TECNICA

Sensibilità dell	312 ms
Classe ambientale	II
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento energetico in stato di pronto	80 µA
Assorbimento energetico massimo	27 mA
Peso	64 g
Umidità massima	93 ±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batteria	CR123A 3V
Tempo di durata della batteria (in modalità di risparmio energetico, in anni)	Tempo stimato 3 anni