

PK-01

MODULO DI CONTROLLO ACCESSI STAND-ALONE

Il modulo PK-01, serve al controllo delle porte, là dove si rivela conveniente utilizzare questa forma di accesso, pur non essendo necessario installare un sistema esteso. La possibilità di autorizzare l'accesso attraverso l'utilizzo di codici, oppure di tessere di prossimità, fanno sì che questa apparecchiatura si riveli estremamente versatile; è sufficiente collegare l'alimentazione da 12 V e la serratura elettromagnetica, per ottenere una configurazione pienamente funzionante.

- autorizzazione dell'utente attraverso l'utilizzo di un codice oppure di una tessera di prossimità
- gestione di 50 utenti
- configurazione del modulo attraverso la tastiera
- LED di indicazione dello stato
- retroilluminazione dei pulsanti che facilita l'operatività in carenza di luce
- relè di controllo per elettroserrature
- totalmente resinata per montaggio in esterni



SCHEMA TECNICA

Frequenza operativa delle testine	125 kHz
Capacità di carico massima dei contatti del relè (resistiva)	2 A / 24 V DC
Classe ambientale EN50130-5	III
Umidità massima	93 ±3%
Assorbimento energetico massimo	125 mA
Peso	297 g
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Capacità di carico allarme	30 mA
Capacità di carico dell	30 mA
Assorbimento energetico in stato di pronto	105 mA
Dimensioni del box	47 x 158 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-25...+55 °C