

# SP-6500 R

## SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO DA ESTERNO CONFORME ALLA NORMA EN50131 GRADO 2

P-6500 è una sirena da esterno con segnalazione ottica conforme agli standard EN50131 grazie alla sua tecnologia di protezione contro i rischi ambientali. Ulteriori caratteristiche di design, come il coperchio a cerniera o la livella incorporata, facilitano il suo montaggio.

- conforme EN50131 Grado 2
- segnalazione acustica: con trasduttore piezoelettrico
- segnalazione ottica: LED
- schermatura metallica interna
- protezione anti-manomissione contro:
  - rimozione dalla superficie di montaggio
  - l'apertura
- batteria opzionale da 12 V 2,3 Ah
- livella integrato per facilitare il montaggio estetico



### SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-25°C ...+70°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	30 mA
Peso	1160 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	230 x 230 x 65 mm
Classe ambientale EN50130-5	IV
Intensità acustica (alla distanza di 1 m)	fino a 120 dB
Consumo di corrente, massimo (segnalazione)	150 mA
Consumo di corrente, massimo (segnalazione + carica batteria)	600 mA

