

# STAM-BOX

## CHASSIS PER STAZIONE DI VIGILANZA CON ALIMENTATORE INTEGRATO

Lo **STAM-BOX** permette una facile espansione delle stazioni di vigilanza che utilizzano schede di ricezione aggiuntive sia PSTN che TCP/IP. Il case è dotato di 14 slot PCI per schede **STAM-1P**, **STAM-1R**, **STAM-1K**, **STAM-1PE** e/o **STAM-1RE**. La sua alimentazione interna di backup può essere collegata ad una batteria, al fine di garantire la continuità di funzionamento della stazione di vigilanza in caso di problemi alla rete di alimentazione a 230 V.

- contenitore standard per Rack 19"
- gestione fino a 14 schede di ricezione
- alimentatore da 3 A integrato
- batteria di back-up 12 V 17 Ah opzionale
- LED per supervisione schede di ricezione



### SCHEMA TECNICA

Classe ambientale	II
Dimensioni del box	550 x 480 x 177 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Tensione di alimentazione	230 V AC
Slot PCI per schede	14
Umidità massima	93±3%
Peso (senza schede)	14,7 kg
Batteria consigliata	12 V / 17 Ah



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.