INT-SF-BSB

Klawiatura strefowa **INT–SF–BSB** umożliwia sterowanie działaniem każdego systemu alarmowego opartego na centralach z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Dla zachowania jednolitej linii wzorniczej elementów sterujących, klawiatura **INT–SF** polecana jest do zastosowania w systemach alarmowych wykorzystujących manipulatory: **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSH2**, **INT–TSG2** oraz **INT–KSG**.

- podświetlenie klawiatury w kolorze białym
- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie>
- funkcje kontroli dostępu
- >przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
- >wejście do kontroli stanu drzwi/li>
- >dostępny w kolorze białym (**INT–SF–W**), czarnym (**INT–SF–B**), jasnym ze srebrną ramką (**INT–SF–SSW**), ciemnym ze srebrną ramką (**INT–SF–BSB**) i białym ze srebrną ramką (**INT–SF–WSW**)



Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	20 mA
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Masa	180 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	80 x 143 x 25 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.