

# SPL-2030 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-2030 R R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений, а его печатная плата защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Модель SPL-2030 R может быть дополнительно оборудован датчиком SPL-TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной.

Оповещатель SPL-2030 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-2030 R и синем SPL-2030 BL.

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- защита от:
  - покрытия монтажной пеной (опционально **SPL-TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- внутренний кожух из оцинкованного листа (опционально)
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-2030 BL**) цвета



## ТЕХДААННЫЕ

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Класс среды                                    | III               |
| Габаритные размеры корпуса                     | 298 x 197 x 90 мм |
| Диапазон рабочих температур                    | -35...+55 °C      |
| Номинальное напряжение питания (±15%)          | 12 В DC           |
| Среднее потребление тока во время сигнализации | 250 мА            |
| Среднее потребление тока во время сигнализации | 35 мА             |
| Вес                                            | 725 г             |
| Громкость звука                                | 120 дБ            |