

# SP-4001 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP-4001 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Оповещатель SP-4001 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SP-4001 R и синем SP-4001 BL.

- акустическая сигнализация:  
пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- защита от:
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SP-4001 BL**)



### ТЕХДАННЫЕ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Класс среды                           | III               |
| Габаритные размеры корпуса            | 148 x 254 x 64 мм |
| Диапазон рабочих температур           | -35...+55 °C      |
| Номинальное напряжение питания (±15%) | 12 В DC           |
| Максимальное потребление тока         | 270 мА            |
| Вес                                   | 805 г             |
| Громкость звука                       | 120 дБ            |