

CA-64 OPS-ROC

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

Модуль расширения выходов для ПКП **VERSA** и **INTEGRA**, позволяющий расширить систему на дополнительных 8 выходов. В зависимости от исполнения модуля это могут быть выходы типа «открытый коллектор», релейные выходы или их сочетание. **Модуль CA-64 OPS** оборудован блоком питания 2,2 А, обеспечивающим дополнительное питание элементов системы охранной сигнализации.

- расширение системы на 8 выходов:
 - 4 выхода типа ОС и 4 релейных выхода
- импульсный блок питания



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|---|--------------|
| Класс среды | II |
| Максимальное напряжение, коммутируемое реле | 24 В |
| Максимальный ток, коммутируемый реле | 2 А |
| Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор) | 50 мА |
| Максимальный выходной ток блока питания | 2,2 А |
| Габаритные размеры платы электроники | 142 x 102 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °С |
| Максимальное потребление тока | 138 мА |
| Вес | 181 г |
| Напряжение индикации аварии аккумулятора (±10%) | 11 В |
| Напряжение отключения аккумулятора (±10%) | 9,5 В |
| Ток зарядки аккумулятора (переключаемый) | 350 / 700 мА |
| Напряжение питания (±10%) | 18 В AC |