# CA-10 KLCD-S

## ЖКИ–КЛАВИАТУРА, СОВМЕСТИМАЯ С ПКП CA–10

Клавиатура предназначена для ежедневной эксплуатации системы **CA–10**. Благодаря ЖК–дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование функциональности приемно–контрольного прибора является удобным и интуитивным.

- светодиодные индикаторы, отображающие состояние групп и системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS–232 для облегчения программирования опций клавиатуры, имен и текста сообщений

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Габаритные размеры корпуса** | 115 x 95 x 25 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 50 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 170 мА |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.