

AMD-102 BR

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ РОЛЬСТАВНИ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это устройства, предназначенные для охраны периметра. Они позволяют обнаружить открытие, например, двери или окон. AMD-102 – это беспроводная модель, предназначенная для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Два встроенных геркона позволяют выбрать способ монтажа – магнит может находиться сбоку или под извещателем. Устройство оборудовано тамперной защитой, светодиодом для сигнализации в тестовом режиме, а также двумя дополнительными входами, позволяющими подключить проводной извещатель движения рольставни или любой извещатель с нормально замкнутыми контактами. Благодаря независимому каналу он обнаруживается в системе как отдельный сенсор. AMD-102 совместим с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами АСU-120, АСU-270 и предыдущими моделями АСU-100 и АСU-250, а также с ретранслятором сигнала АRU-100. Он удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131-2-6 Grade 2. Извещатель AMD-102 выпускается в белом (AMD-102) и коричневом (AMD-102 BR) корпусе.



- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
- вход для подключения внешнего извещателя
- дополнительный независимый цифровой канал для обслуживания внешнего извещателя
- поддержка извещателей движения рольставни с анализом импульсов
- дистанционная настройка
- тамперный контакт

ТЕХДААННЫЕ

Чувствительность дополнительной зоны	312 мс
Класс среды	II
Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	50 мкА
Максимальное потребление тока	16 мА
Вес	56 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В