

AMD-102 BR

БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОДДЕРЖКОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ РОЛЬСТАВНИ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные извещатели – это устройства, предназначенные для охраны периметра. Они позволяют обнаружить открытие, например, двери или окон. AMD-102 – это беспроводная модель, предназначенная для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Два встроенных геркона позволяют выбрать способ монтажа – магнит может находиться сбоку или под извещателем. Устройство оборудовано тамперной защитой, светодиодом для сигнализации в тестовом режиме, а также двумя дополнительными входами, позволяющими подключить проводной извещатель движения рольставни или любой извещатель с нормально замкнутыми контактами. Благодаря независимому каналу он обнаруживается в системе как отдельный сенсор. AMD-102 совместим с прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами АСU-120, АСU-270 и предыдущими моделями АСU-100 и АСU-250, а также с ретранслятором сигнала АРУ-100. Он удовлетворяет требованиям стандарта EN 50131-2-6 Grade 2. Извещатель AMD-102 выпускается в белом (AMD-102) и коричневом (AMD-102 BR) корпусе.

- два геркона, позволяющих выбрать способ монтажа
- вход для подключения внешнего извещателя
- дополнительный независимый цифровой канал для обслуживания внешнего извещателя
- поддержка извещателей движения рольставни с анализом импульсов
- дистанционная настройка
- тамперный контакт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|------------------|
| Чувствительность дополнительной зоны | 312 мс |
| Класс среды | II |
| Время работы от батареи (лет) | около 3 лет |
| Габаритные размеры корпуса | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Полоса рабочих частот | 868,0 МГц |
| Потребление тока в режиме готовности | 50 мкА |
| Максимальное потребление тока | 16 мА |
| Вес | 56 г |
| Дальность действия (в прямой видимости) | до 500 м |
| Батарея | CR123A 3В |

