

# AMD-103

## МИНИАТЮРНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВАХ

Миниатюрный магнитоконтактный извещатель открытия двери и окон **AMD-103** предназначен для беспроводных систем АВАХ. Небольшие размеры корпуса позволяют устанавливать устройство в местах, где важна эстетика элементов установки, не бросающихся в глаза.

- питание от батареи CR2477N
- встроенный тамперный контакт

Извещатель поддерживается контроллером **ACU-100** / **ACU-250** (микропрограмма версии 4.02 или более поздней) и ПКП **INTEGRA 128-WRL** (печатная плата версии 2.1 или более поздней; микропрограмма версии 1.11 или более поздней).



### ТЕХДААННЫЕ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Время работы от батареи (лет)           | okolo 2         |
| Диапазон рабочих температур             | -10...+55 °C    |
| Максимальное потребление тока           | 14 mA           |
| Вес                                     | 40 г            |
| Максимальная влажность воздуха          | 93 ±3%          |
| Полоса рабочих частот                   | 868,0 МГц       |
| Дальность действия (в прямой видимости) | до 350 m        |
| Батарея                                 | CR2477N 3В      |
| Потребление тока в режиме готовности    | 10 мкА          |
| Класс среды по стандарту EN50130-5      | II              |
| Габаритные размеры извещателя           | 32 x 45 x 20 мм |
| Размеры корпуса магнитов                | 11 x 45 x 10 мм |

