

ATD-100 BR

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Беспроводной извещатель температуры ATD-100 предназначен для работы в составе беспроводной системы АВАХ с двухсторонней связью. Ее применение в системе позволяет измерять температуру окружающей среды и отображать ее значение на дисплеях клавиатур INT-KSG, INT-TSG, INT-TSH czy INT-TSI. Устройство может использоваться и для управления автоматикой, так как превышение запрограммированных температурных порогов (минимального и максимального) может вызвать нарушение и запуск функций домашней автоматки прибором, например, для включения отопления или кондиционера. Настройка параметров устройства осуществляется удаленно с помощью ПО DLOADX. ATD-100 поддерживается прибором INTEGRA 128-WRL, контроллерами ACU-120, ACU-270 и предыдущими моделями ACU-100 и ACU-250, а также ретранслятором сигнала ARU-100.

Извещатель выпускается в белом (ATD-100) и коричневом (ATD-100 BR) корпусе.

- встроенный цифровой температурный датчик
- два программируемых порога температуры
- удаленная настройка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мкА
Максимальное потребление тока	16 мА
Вес	56 г
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В
Точность измерения температуры	±2%

