

VERSA-LED-BL

СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП СЕРИИ VERSA

Клавиатура VERSA-LED-BL предназначена для ежедневного управления системой серии VERSA. Состояние системы отображается с помощью светодиодов. Они разделены на две группы. Первая из них (6 светодиодов: два зеленых, два красных, желтый и синий) предназначена для отображения состояния системы и ее разделов (групп зон). Вторая – состоит из 30 красных светодиодов с номерами. Они отображают состояние зон и отсчет времени задержки на вход и выход в разделе. Дополнительно, выбранные события в системе могут сигнализироваться звуком.

На клавиатуре находятся кнопки для вызова тревоги (НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР и ПОМОЩЬ), а также включения выбранного типа режима охраны. Подсветка клавиш обеспечивает удобную эксплуатацию даже при выключенном освещении.

Клавиатура доступна в двух цветовых исполнениях: **VERSA-LED-BL** (синий цвет) и **VERSA-LED-GR** (зеленый цвет).

- светодиоды для индикации состояния: зон, разделов (групп) и системы
- быстрая постановка на охрану в выбранном режиме с помощью функциональных клавиш
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- сигнализация потери связи с ПКП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Габаритные размеры корпуса	114,5 x 95 x 22,5 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Максимальное потребление тока	120 мА
Вес	97 г