

AQUA Plus 2E

ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Узнайте устройство, которое заменило AQUA Plus 2E !



AQUA Plus

Цифровой пассивный ИК-известатель

ПРОВЕРИТЬ

- встроенные оконечные резисторы
- цифровой алгоритм обнаружения
- сменные линзы Френеля
- функция предварительной тревоги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...3 м/с
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа	2,4 м
Потребление тока в режиме готовности	10 мА
Максимальное потребление тока	12 мА
Вес	88 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Габаритные размеры	63 x 96 x 49 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Оконечные резисторы	2 x 1,1 кОм
Время запуска	30 с
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-2	Grade 2



Внешний вид изделий может отличаться от вида представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.