

INT-RX-S

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РАДИОБРЕЛОКОВ 433 МГц

Модуль для поддержки радиобрелоков 433 МГц, позволяющий применять брелоки удаленного управления системой. Благодаря этому устройству эксплуатация системы безопасности для дома может быть так простой, как эксплуатация системы сигнализации для автомобиля.

- управление приборами **INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA-T 32**, а также системой **ACCO NET** с помощью брелоков 433 МГц
- полная идентификация пользователя брелока в системе
- возможность свободного назначения функций кнопкам брелока
- поддержка брелоков: **P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350**
- небольшой корпус для удобства монтажа на выбранном месте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число поддерживаемых радиобрелоков	248
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	24 мА
Максимальное потребление тока	29 мА
Вес	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Поддерживаемые брелоки	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Рабочая частота брелоков	433,05 МГц