

APS-412

ZÁLOHOVANÝ ZDROJ

Pulzný zdroj určený na napájanie zariadení 12 V. Má konektor na spoluprácu so zariadeniami SATEL. Konštrukcia umožňuje pohodlnú montáž do skrinky z ponuky SATEL alebo na DIN lištu.

- zhoda s požiadavkami normy EN50131-6 Grade 2
- pulzný zdroj 12 V DC s vysokou účinnosťou nevyžadujúci sieťový transformátor
- sumárny prúdový výkon zdroja: 4 A
- zabezpečenie proti skratu a preťaženiu
- možnosť pripojenia záložného akumulátora
- možnosť výberu hodnoty prúdu nabíjania akumulátora
- sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu
- zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
- 3 výstupy typu OC určené na diaľkovú kontrolu
- optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora a preťaženia
- akustická signalizácia poruchy
- svorky na spoluprácu s novými modulmi SATEL
- konštrukcia umožňujúca montáž na DIN lištu DIN 35 mm a v skrinkách **OPU-3 P**, **OPU-4 P** a **OPU-4 PW**



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Trieda prostredia | II |
| Typ zdroja | A |
| Rozmer krytu | 122 x 59 x 77 mm |
| Pracovná teplota | -10...+55 °C |
| Napätie napájania | 230 V AC |
| Hmotnosť | 306 g |
| Napätie zahĺasenia poruchy akumulátora (±10%) | 11,5 V |
| Napätie odpojenia akumulátora (±10%) | 10,5 V |
| Výstupné napätie | 12 V DC |
| Prúdový výkon | 4 A |
| Prúd nabíjania akumulátora (prepínateľný) | 0,5 A / 1 A |
| Prúdová zaťažiteľnosť výstupov: WS, WB, WP (typu OC) | 50 mA |

