

# K-1 2E BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú jednými zo základných zariadení obvodovej ochrany. Slúžia na zabezpečenie okien, dverí a podobne, a reagujú na otvorenie. Magnetický kontakt K-1 2E BR je určený na povrchovú montáž pripevnením na rám okna alebo na zárubňu dverí. K-1 sa skladá z dvoch častí: magnetického kontaktu a magnetu. Oddialenie jednej časti od druhej spôsobuje rozpojenie obvodu detektora, čo je signalizované ako narušenie. Magnetický kontakt K-1 2E BR má dodatočne 2 rezistory 1,1 k $\Omega$  prepojené s kontaktom v konfigurácii 2EOL. Rezistory umožňujú zabezpečovacej ústredni zistiť sabotáž detektora kontrolovaním zmeny odporu na vstupe.

K-1 2E BR je určený na činnosť s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupmi typu NC, a v systémoch domácej automatizácie ako ovládací prvok.

Magnetický kontakt K-1 2E sa vyrába v dvoch farbách: bielej (K-1 2E) a hnedej (K-1 2E BR).

- povrchová montáž
- zabudované rezistory 1,1 k $\Omega$  v konfigurácii 2EOL/NC



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|   |                   |
|---|-------------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom             | 20 V              |
| Maximálny prepínaný prúd                          | 20 mA             |
| Hmotnosť  | 10 g              |
| Minimálny počet prepnutí pri zaťažení 20 V, 20 mA | 360 000           |
| Kontaktný materiál                                | Ru (Ruten)        |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov                 | 18 mm             |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov                   | 28 mm             |
| Rezistencia                                       | 2 x 1100 $\Omega$ |