


# AMD-103 BR

## MINIATÚRNY BEZDRÔTOVÝ MAGNETICKÝ KONTAKT PRE SYSTÉM ABAX

Miniatúrny bezdrôtový magnetický kontakt na kontrolu otvorenia dverí a okien **AMD-103** je určený pre bezdrôtové systémy ABAX. Malé rozmery umožňujú používať magnetický kontakt všade tam, kde je kladený dôraz na estetiku elementov inštalácie a je potrebný ich minimálny zásah do vzhľadu miestností.

- napájanie batériou **CR2477N**
- zabudovaný sabotážny kontakt

Je obsluhovaný kontrolérom **ACU-100 / ACU-250** (programová verzia 4.02 alebo novšia) a ústredňou **INTEGRA 128-WRL** (verzia elektroniky 2.1 alebo novšia; programová verzia 1.11 alebo novšia).



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čas činnosti na batérii (v rokoch)	približne 2 roky
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Maximálny odtber prúdu	14 mA
Hmotnosť	40 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93 ±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 350 m
Batéria	CR2477N 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime	10 µA
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Rozmery krytu detektora	32 x 45 x 20 mm
Rozmery krytu magnetov	11 x 45 x 10 mm

