

# B-1T BR

## MAGNETICKÝ KONTAKT SO SVORKAMI (HNEDÝ)

Magnetické kontakty sú základným prvkom obvodovej ochrany. Ich bežnou úlohou je zisťovanie otvorenia dverí a okien. Stredne veľký bočný magnetický kontakt **B-1T BR** so svorkami, je určený na povrchovú montáž. Môže byť prilepený alebo priskrutkovaný. Kontakt sa vyrába v bielej alebo hnedej farbe.

- povrchová montáž (priskrutkovanie)
- stredne veľký hermetický kryt



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Maximálne napätie prepínané kontaktom  | 100 V                 |
| Maximálny prepínaný prúd               | 500 mA                |
| Pracovná teplota                       | -10...+55 °C          |
| Hmotnosť                               | 18 g                  |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia             | 93±3%                 |
| Vzdialenosť uzatvorenia kontaktov      | 25 mm                 |
| Vzdialenosť otvorenia kontaktov        | 30 mm                 |
| Rozmery krytu magnetu                  | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5      | II                    |
| Typ detektora (mimo magnetického poľa) | NO                    |
| Rozmery krytu kontaktu                 | 65,5 x 11,1 x 13,6 mm |